

VPS Acometida



100%
of all connections
with **ONE (1)**
TYPE



A

Suitable for each: Dimension | Material | Wall thickness | Pipe geometry



Concrete
DN300-2400



Twinwall/ Corrugated
pipes DN300-2400



GRP fibreglass
DN300-2400
& egg profile pipes



14° Angular
Deflection

Equipment



VPS Extension



VPS Mounting Key



VPS Torque Wrench



VPS Drill Bit



VPS Impact Drill Bit



VPS Hand Drill Bit

VPS ACOMETIDA DE CONEXIÓN:

UN ÚNICO DISEÑO QUE SE AJUSTA A TODAS LAS TUBERÍAS

El collarín VPS es una conexión lateral interactiva universal que permite el montaje en todas las tuberías, independientemente del material, el tamaño nominal y el grosor de la pared.

Lo hace con el uso de su sello interno único y extensiones que permiten un sello estanco sin importar la aplicación.

Hay dos variaciones principales del collarín VPS disponibles en función del diámetro de la tubería de conexión: DN150 o DN200.

Una vez que se confirma el tamaño correcto para la tubería de conexión, tiene dos opciones disponibles sujetas al grosor general de la pared.

✓TIPO A para espesor de pared >50mm (espesor máximo de >120mm antes de que las extensiones sean necesarias)

✓TIPO B para espesor de pared >7mm (espesor máximo de >80mm antes de que las extensiones sean necesarias)

VPS - Sistema de acoplamiento lateral

Tubería de conexión	Tipo	Tolerancia de la tubería			Agujero de perforación	Embalaje	
		DN	Espesor de la pared			Cartón	Pallet
DN	Código	mm	Desde	Hasta	mm	Unidades	
150 OD 160mm	VPS150 TYP A	300-2800	Desde 50mm	INFINITAMENTE EXTENSIBLE	187 (187-189)	8	64
	VPS150 TYP B		Desde 7mm				
200 OD 200mm	VPS200 TYP A	350-2800	Desde 50mm		230 (230-232)	4	40
	VPS200 TYP B		Desde 7mm				