



Tapón o válvula (1 hasta DN100, 2 para DN125 y superiores) para una purga completa en ambas posiciones de instalación.

Plugs or mini-valves (1 pc up to DN 100, 2 ≥ for DN 125) for complete drainage in both of the installation positions.

Tamiz de acero inoxidable de malla metálica para minimizar las pérdidas de carga y anillos de refuerzo para evitar deformaciones a altas presiones.

Strainer made of stainless steel metallic wire, for minimizing head losses, equipped with reinforced rings to prevent deformation at high pressure.

Tapa desmontable para inspección y mantenimiento.

Removable bonnet for inspection and maintenance.

Varilla magnética para atraer y retener partículas ferrosas.

Magnetic rod for magnetic ferrous particles segregation.

Los Filtros de la Serie 11.000 y 11.000M son Filtros tipo Y embreadados, con cuerpo en fundición gris, fabricados de acuerdo a las normas de producto más relevantes. Son indispensables para proteger las bombas, válvulas, desconectoras, reductoras de presión, de las impurezas presentes en las plantas (óxido, soldadura residuos de cuerpos extraños).

La versión 11.000M está equipada de un elemento magnético que mejora el tratamiento de partículas e impurezas ferríticas. Son adecuados para calefacción, climatización (HVAC), tratamiento y distribución de agua y aplicaciones agrícolas e industriales.

Son válidos: para instalación en horizontal y vertical.

No son válidos: para vapor.


The filters in series 11.000 and 11.000M are flanged Y filters, with a body made of cast iron, which are manufactured in accordance with severe product norms. They are a prerequisite for protecting pumps, valves, backflow preventers and pressure reducing valves against dirt (rust, welding parts, solids).

Type 11.000M is equipped with a magnetic rod that improves the retention of ferrous particles and impurities.

The filters are suitable for chemical, food and industrial plants. Also for heating and cooling (HVAC), for the distribution of water, and for agricultural purposes.

YES: for installation in horizontal and vertical positions.

NO: for steam.



Certificaciones / Certifications



Conforme al D.M. 174 (directiva 98/83/CE), para uso en contacto con agua potable.

Normas de construcción y pruebas (equivalencias):

Distancia entre caras: EN558-1 ISO 5752
Bridas: EN 1092 ISO 7005
Marcado: EN19
Pruebas: Al 100% conforme a EN 12266

In conformity with D.M. 174 (directive 98/83/CE)

Design and testing standards (correspondences):

Face-to-face: EN558-1 ISO 5752
Flanges: EN 1092 ISO 7005
Marking: EN19
Testing: 100% testing in accordance with EN 12266