



Manguito elástico de goma embridado / Flanged elastic rubber joint

Los manguitos elásticos realizan la función de protección de las tuberías de los movimientos de extensión, compresión y flexión. Diseñados para la reducción de vibraciones y absorción de ruidos, y permiten reducir los efectos del golpe de ariete. Disponibles en las versiones:

F8.1 > NBR

F8.5 > EPDM

F8.508 > EPDM certificado WRAS

Son adecuados: para los sistemas de agua, sistemas de bombeo, aire acondicionado y calefacción, aplicaciones industriales y agrícolas, aire comprimido

Accesorios

Limitadores de carrera

Elastic joints protect the piping from extension, compression, misalignments and bending. Suitable for reducing vibrations and noise absorption, allowing the further reduction of the effects of water hammers.

Available in versions:

F8.1 > NBR

F8.5 > EPDM

F8.508 > EPDM WRAS approved

YES: *for water plants, pumping stations, conditioning and heating, industrial and agricultural applications, compressed air circuits.*

Accessories

Control rod unit



Certificaciones / Certifications



Serie F8,508

Conforme al D.M. 174 (directiva 97/83/CE), para su uso en contacto con el agua potable

Normas de construcción y pruebas (equivalencias):

Roscas: ISO 228-1

Bridas: EN 1092

Series F8,508

Suitable for drinking water applications, comply with Italian regulation D.M.174.

Design and testing standards (correspondences):

Threading: ISO 228-1

Flanges: EN 1092