

Portabridas PE100 SDR11 Superficie combinada, planas y biseladas

Modelo:

- Spigot largo
- Material: PE100
- Para IR, inyectadas y electrosoldables
- Adecuado para conexiones con bridas (desde d110 también ANSI/ASME B16.5)
- Junta d20-d630: Junta portabridas NBR No. 45 44 07, EPDM No. 48 44 07
- Junta d710-d1000: junta plana EPDM No. 48 40 03
- Tipo A sin bisel, Tipo B con bisel
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Hasta d315, adecuado para válvulas de mariposa tipo 567/578 Por encima, se recomienda el adaptador ecoFIT para válvulas de mariposa SDR11 (d355-d1200)
- Hasta d280, adecuado para válvula de mariposa tipo 037/038/039. Por encima, se recomienda el adaptador ecoFIT para válvulas de mariposa SDR17.6 (d315-d800)
- Hasta d280, adecuado para válvula de mariposa tipo 037/038/039. Por encima, se recomienda el adaptador ecoFIT para válvulas de mariposa SDR11 (d315-d800)
- Hasta d315, adecuado para válvulas de mariposa tipo 567/578 y 038/039. Sobre el uso del adaptador ecoFIT para válvulas de mariposa SDR11 (d355-d800)
- Hasta d315, adecuado para válvulas de mariposa tipo 567/578 Sobre el uso del adaptador ecoFIT para válvulas de mariposa SDR11 (d355-d800)

• 10 bar gas / 16 bar agua

Tipo B con bisel

*Soporte en la instalación a través de neraduras moldeadas



d (mm)	DN (mm)	FM	Código	Peso (kg)
20	15	IR	753 800 006	0,022
25	20	IR	753 800 007	0,037
32	25	IR	753 800 008	0,056
40	32	IR	753 800 009	0,081
50	40	IR	753 800 010	0,119
63	50	IR	753 800 011	0,187
75	65	IR	753 800 012	0,314
90	80	IR	753 800 013	0,471
110	100	IR	753 800 014	0,718
125	100	IR	753 800 015	0,883
140	125	IR	753 800 016	1,348
160	150	IR	753 800 017	1,718
180	150	IR	753 800 018	2,035
200	200	IR	753 800 019	2,899
225	200	IR	753 800 020	3,208
250	250		753 800 021	4,800
280	250		753 800 022	4,925
315	300		753 800 023	7,135
*	355	350	753 800 224	10,400
*	400	400	753 800 225	14,500
*	450	500	753 800 226	23,700
*	500	500	753 800 227	27,100
	560	600	753 800 228	39,260
	630	600	753 800 229	44,260
	710	700	753 800 030	56,379
	800	800	753 800 033	72,636

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	Tipo
20	15	27	45		16	85,0	41,0	7	1,9	A
25	20	33	58		20	90,5	62,0	9	2,3	A
32	25	40	68		26	91,5	61,0	10	3,0	A
40	32	50	78		32	94,5	61,5	11	3,7	A
50	40	61	88		40	90,0	62,0	12	4,6	A
63	50	75	102		51	98,0	69,0	14	5,8	A

Ficha técnica



Válido desde: 12/11/20



	d	DN	d1	d2	d3	d4	L	L1	L2	e	Tipo
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
	75	65	89	122	66	61	125,0	89,0	16	6,8	B
	90	80	105	138	78	73	140,0	103,0	17	8,2	B
	110	100	125	158	100	90	160,0	114,0	18	10,0	B
	125	100	132	158	114	102	170,0	125,0	25	11,4	B
	140	125	155	188	127	114	200,0	147,0	25	12,7	B
	160	150	175	212	151	130	200,0	147,0	25	14,6	B
	180	150	183	212	158	147	200,0	170,0	30	16,4	B
	200	200	232	268	203	163	200,0	128,0	32	18,2	B
	225	200	235	268	210	184	200,0	138,0	32	20,5	B
	250	250	285	320	252	202	220,0	129,0	35	22,7	B
	280	250	291	320	265	229	231,0	150,0	35	25,4	B
	315	300	335	370	300	257	239,0	162,0	35	28,6	B
*	355	350	373	430	342	284	267,0	170,0	40	32,0	B
*	400	400	427	482	387	320	292,0	185,0	46	36,0	B
*	450	500	514	585	400	360	330,0	205,0	60	41,0	B
*	500	500	530	585	442	400	351,0	220,0	60	46,0	B
	560	600	616	685	490	458	370,0	240,0	60	50,9	B
	630	600	644	685	545	515	390,0	260,0	60	57,0	B
	710	700	737	800		581	400,0	280,0	60	64,5	A
	800	800	840	905		652	400,0	280,0	65	74,0	A

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>