




Reducción con sistema de fijación integrada

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados



d (mm)	d2 (mm)	Código	SP	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)
25	20	753 901 639	1	0,051	35	74	34	34	6
32	20	753 901 640	1	0,056	44	79	33	36	10
32	25	753 901 641	1	0,062	44	79	33	36	10
40	20	753 901 644	1	0,069	54	88	33	39	15
40	25	753 901 645	1	0,084	54	88	33	39	15
40	32	753 901 646	1	0,095	54	88	33	39	13
50	32	753 901 651	1	0,124	66	96	35	43	18
50	40	753 901 652	1	0,119	66	96	39	43	14
63	32	753 901 656	1	0,158	81	105	35	48	23
63	40	753 901 657	1	0,176	81	105	39	48	19
63	50	753 901 658	1	0,176	81	105	43	48	15

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111


e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>



Reducción

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados



d (mm)	d2 (mm)	Código	SP	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)
90	63	753 901 831	1	0,385	113	146	63	47	36
110	63	753 901 832	1	0,644	140	184	71	58	55
110	90	753 901 833	1	0,700	138	173	73	63	38
125	90	753 901 836	1	0,891	152	180	79	61	40
160	90	753 901 839	1	1,600	202	227	90	72	65
160	110	753 901 864	1	1,783	202	226	90	71	65
180	125	753 901 865	1	2,340	225	254	96	78	80

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>