

**ELGEF Plus Te 90° igual PE100
con sistema de fijación integrada**

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados

d	DN	PN	SDR	Código	Peso	d1	L	L1	z	z1	H	SDR pipe
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20	15	16	11	753 211 606	0,085	35	88	32	11	92	67	9-11
25	20	16	11	753 211 607	0,075	35	90	32	11	92	70	9-11
32	25	16	11	753 211 608	0,118	44	102	34	15	100	74	9-11
40	32	16	11	753 211 609	0,175	54	119	39	21	114	82	9-11
50	40	16	11	753 211 610	0,252	66	135	42	24	126	90	9-11
63	50	16	11	753 211 611	0,407	81	151	46	28	150	102	9-17.6

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>

Ficha técnica




Válido desde: 15/07/17



Te igual de 90°

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados



d (mm)	Código	SP	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	H (mm)
75	753 211 612	1	0,569	97	178	54	35	143	87
90	753 201 813	1	0,891	115	205	62	41	161	94
110	753 201 814	1	1,576	140	255	72	56	184	104
125	753 201 815	1	2,212	161	276	78	60	207	113
160	753 201 817	1	4,386	196	325	92	71	206	103
180	753 201 818	1	6,796	225	344	90	82	250	110

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111


e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>



Te igual de 90°

- Tapón con junta para la zona perforada
- 10 bar gas / 16 bar agua
- Conectores 4 mm
- Indicadores de soldadura limitados
- Dos zonas separadas de fusión



d (mm)	Código	SP	Peso (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	H (mm)
200	753 201 819	1	10,800	250	590	104	191	250	117
225	753 201 820	1	15,900	280	636	112	206	270	122
250	753 201 821	1	18,900	310	685	123	220	288	127

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>